

φ760 ダブルツイストバンチャー (Model:NB-760)



Model:NB-760



(内枠部)



(駆動側円盤部)

主仕様

- | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. 用途 | 裸銅線の同芯撚り、集合撚り、Cat. 5, 5E, 6 2ヶ撚り等 | | |
| 2. 性能 | 素線径 | MIN. 0.12mm | MAX. 0.6mm |
| | 撚上断面積 | MIN. 0.3mm ² | MAX. 5.5mm ² |
| | 回転数 | MAX. 5500TPM / 2750r.p.m. (2.5t弓使用時) | |
| 3. 巻取ポビン寸法 | 鏑径 | MAX. 760mm | |
| | 外幅 | MAX. 475mm | |
| 4. 主電動機 | 22KW / 4P インダクションモーター | | |
| 5. 撚りピッチ | 8.2 ~ 75mm(キャプスタンホイール交換式) | | |
| 6. ポビン装着 | シャフトレス方式 リフト昇降電動式 | | |
| 7. 巻取張力調整 | パウダクラッチ 256 段階自動制御 | | |
| 8. 自動停止装置 | オートカウンター、内・外部断線検出器 | | |
| 9. 据付面積 / 重量 | 3520(L) × 1927(W) × 1925(H) (芯高 825mm) / 5600kg | | |

・詳細仕様は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。